

LIGNE CHROMA

JOUEZ SUR LES TONS
ET LES CONTRASTES
AVEC LES BRIQUES
CHROMA


*HAVE FUN WITH
COLOURS AND
CONTRASTS WITH
CHROMA BRICKS*

BRIKELIA
terre d'émotions






Anthracite / Charcoal black



Rouge / Red



Orange / Orange




Grège / Silk



Taupe / Taupe



Gris moyen / Medium grey



Gris clair / Light grey



Jaune / Yellow



Blanc / White

Matériau: **terre cuite**

Utilisation: **intérieur/extérieur**

Material: **clay**

Use: **indoor/outdoor**



L. 24 x H. 6 x Ep. 1,2 cm



L. 17,5/5 x H. 6 x Ep. 1,2 cm



LA BRIQUE LISSE CONTEMPORAINE / SMOOTH CONTEMPORARY BRICKS

- Décor contemporain et minimaliste
- Terre cuite naturelle
- Aspect lisse, grain fin
- Faible épaisseur
- 9 teintes disponibles
- Pose collée et jointée en intérieur et en extérieur

Supports admissibles :

En intérieur :

- Cloisons ou doublage de murs en plâtre
- Cloisons en carreaux de terre cuite
- Enduits base ciment
- Béton
- Enduits base plâtre

En extérieur :

- Parois en béton banché
- Parois en maçonneries revêtues d'un enduit

- Contemporary and minimalist atmosphere
- Natural clay
- Smooth, fine grained appearance
- Thin bricks
- Nine possible shades
- Fitting with mortar and grouted for indoor and outdoor use

Suitable surfaces:

Indoor:

- Plaster separation walls or plaster lined walls
- Separation walls made of clay bricks
- Cement based coating
- Concrete
- Plaster based coating

Outdoor:

- Banked concrete walls
- Coated masonry walls

ETAPES DE POSE / LAYING STEPS

- Mélangez les briques des différents paquets
- Commencez la pose par le bas du mur
- Appliquez la colle sur le mur
- Enduisez la totalité du dos des briques
- Posez les briques en laissant un espace de 5 mm entre chaque brique
- Croisez les briques d'une rangée sur l'autre pour éviter les alignements verticaux
- Appliquez le mortier joint dans les espaces, 24 heures après la pose
- Brossez lorsque le joint commence à durcir.
- Mix the bricks from the different packets
- Start fitting from the bottom of the wall
- Apply the adhesive to the wall
- Coat the entire back of the bricks
- Fit the brick slips leaving a 5 mm space between each one
- Cross the brick slips from one row to the next to avoid vertical alignment
- Apply the grouting in the spaces, 24 hours after fitting the brick slips
- Brush when the grouting starts to harden.

Astuce : pour personnaliser votre décor, jouez sur la couleur des joints : ton sur ton ou tranché avec la couleur des briques.

Tip: to personalise your surroundings you can play with the colour of the grouting (either the same tone or a different colour to the brick slips).

Références techniques / Technical references

Conforme à la norme NF P 13-307 pour : / Complies with French NF P 13-307 standards for:

- Résistance au gel / Frost resistance
- Dilatation à l'humidité / Moisture expansion
- Rupture à la flexion / Flexural strength

[Pour connaître toutes les préconisations de pose des produits **BRIKELIA**, téléchargez la fiche technique sur www.brikelia.fr
The complete fitting recommendations for **BRIKELIA** products can be downloaded in the technical sheet at www.brikelia.fr]