

Ajoutez un supplément d'âme
à votre décor





Boîte de 0.5 m² (joints compris)
Brique Vintage L'originale

Brique Vintage
L'Originale
Anthracite



Angle Vintage
L'Originale
Anthracite



Caractéristiques techniques VINTAGE :

Matériau	Terre Cuite
Dimension brique	L. 240 x H. 52 x Ep. 22 mm
Dimension angle	L. 240 / 110 x H. 52 x Ep. 22 mm
Poids au m ²	< 36 kg/m ²
Conditionnement	Boîte de 0.5m ²
Teintes	2 teintes
Accessoires	Angles pleine masse
Utilisation	Intérieur

Les teintes :



Rouge



Anthracite

Les supports de pose :

Les supports de pose sont ceux admissibles et préconisés par le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs. Ils doivent être secs, propres, dépoussiérés et corrigés des défauts de planéité et revêtus d'un primaire d'accroche.

Généralités :

Les produits BRIKELIA sont collés en double encollage avec les mortiers colle ORFLEX SOUPLE et jointoyés à l'aide du mortier joint mur ORSOL adapté à la couleur des briques.

La pose commence toujours par les angles, si votre mur en comporte.

Étapes de pose :

1/ Pour la première rangée, tirez un trait de niveau au cordex de la hauteur d'une brique + joint, depuis le bas du mur.

Puis tirez des traits de niveau tous les 33 cm sur l'ensemble du mur ; ils vous permettront de contrôler l'horizontalité de votre pose.

2/ La pose commence par le bas du mur. Appliquez la colle sur votre support à l'aide d'une truelle et d'un peigne U9 et enduisez la totalité du dos des briques par beurrage. Cette opération de double encollage vous garantit une adhérence optimale de vos produits.

3/ Posez les briques une à une, en exerçant une légère pression et en contrôlant leur horizontalité.

Laissez un joint de 5mm entre chaque brique. Croisez les briques par leur milieu d'une rangée sur l'autre.

4/ Laissez sécher 24 heures puis procédez au jointoiment. Le choix de la couleur du joint aura une grande importance dans le résultat final. Vous pouvez utiliser un joint ton sur ton ou ajouter une touche d'originalité et de personnalisation en choisissant un joint qui mettra en valeur la couleur de vos briques. Pour appliquer le joint, aidez-vous d'une poche à joint et remplissez les interstices entre les briques. Lorsque le mortier-joint durcit, brossez les joints à l'aide d'une brosse en acier souple en les creusant de quelques millimètres.

Produit	Teinte	Référence	Conditionnement
Brique VINTAGE L'originale	Rouge	TCAS1	Boîte pour 0.5m ² (joints compris)
Angle VINTAGE L'originale		ATCAS1	Boîte pour 0.5ml
Brique VINTAGE L'originale	Anthracite	TCAS2	Boîte pour 0.5m ² (joints compris)
Angle VINTAGE L'originale		ATCAS2	Boîte pour 0.5ml

